

| Grupa kolorów             | Warunki obciążenia | Obciążenie kN/m <sup>2</sup> w zależności od rozpiętości |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           |                    | 2,1  | 2,4  | 2,7  | 3,0  | 3,3  | 3,6  | 3,9  | 4,2  | 4,5  | 4,8  | 5,1  | 5,4  | 5,7  | 6,0  | 6,3  | 6,6  | 6,9  | 7,2  |      |
| <b>układ dwuprzęsłowy</b> |                    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Gr. I<br>kol. b.<br>jasne | dociskanie         | SGU  | 3,24 | 2,74 | 2,35 | 2,03 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|                           |                    | SGN  | 5,93 | 4,61 | 3,70 | 3,03 | 2,53 | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 1,41 | 1,22 | 1,05 | 0,91 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,46 |
|                           | odrywanie          | SGU  | 3,24 | 2,74 | 2,35 | 2,03 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|                           |                    | SGN  | 6,88 | 5,40 | 4,36 | 3,60 | 3,03 | 0,00 | 2,23 | 1,94 | 1,71 | 1,52 | 1,35 | 1,21 | 1,07 | 0,95 | 0,85 | 0,76 | 0,69 | 0,62 |
| Gr. II<br>kol.<br>jasne   | dociskanie         | SGU  | 3,24 | 2,74 | 2,35 | 2,03 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|                           |                    | SGN  | 5,93 | 4,61 | 3,70 | 3,03 | 2,53 | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 1,41 | 1,22 | 1,05 | 0,91 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,46 |
|                           | odrywanie          | SGU  | 3,24 | 2,74 | 2,35 | 2,03 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|                           |                    | SGN  | 6,71 | 5,24 | 4,22 | 3,47 | 2,53 | 2,47 | 2,13 | 1,85 | 1,63 | 1,44 | 1,29 | 1,13 | 0,99 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | 0,63 | 0,57 |
| Gr. III<br>kol.<br>ciemne | dociskanie         | SGU  | 3,24 | 2,74 | 2,35 | 2,03 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|                           |                    | SGN  | 5,93 | 4,61 | 3,70 | 3,03 | 2,53 | 2,15 | 1,85 | 1,60 | 1,41 | 1,22 | 1,05 | 0,91 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,46 |
|                           | odrywanie          | SGU  | 3,24 | 2,74 | 2,35 | 2,03 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,47 |
|                           |                    | SGN  | 6,45 | 5,00 | 4,00 | 3,28 | 2,73 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,51 | 1,33 | 1,14 | 0,99 | 0,86 | 0,76 | 0,67 | 0,60 | 0,53 | 0,48 |