Grupa kolorów	Warunki obciążenia		Obciążenie kN/m2 w zależności od rozpiętości																	
			2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2
układ dwuprzęsłowy																				
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73
		SGN	3,94	3,40	2,98	2,65	2,03	1,34	0,91	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	odrywanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73
		SGN	6,85	5,35	4,30	3,54	2,95	0,00	1,78	1,43	1,17	0,98	0,83	0,71	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73
		SGN	3,94	3,40	2,98	2,65	2,03	1,34	0,91	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	odrywanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73
		SGN	6,67	5,18	4,14	3,39	2,03	1,91	1,38	1,02	0,77	0,59	0,46	0,36	0,29	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73
		SGN	3,94	3,40	2,98	2,65	2,03	1,34	0,91	0,62	0,42	0,29	0,20	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	odrywanie	SGU	4,48	3,81	3,28	2,86	2,52	2,23	1,99	1,79	1,61	1,46	1,33	1,21	1,10	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73
		SGN	6,39	4,92	3,90	2,32	1,33	0,75	0,39	0,17	0,03									